

EUROLITE LED Twin Scan Bar

Bar di scansione a LED con 2 scanner completi, con telecomando IR

Art.n.: 51786200

GTIN: 4026397708127



Features :

- 2 LED 37,5 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
 Moving light controllabili singolarmente
- Positioning within
- Ruota Gobo con Gobo statici; Ruota dei colori
- Scelta del colore; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open
Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile
- Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto
- 16 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; Telecomando IR; manopola per la Sensibilità del microfono; manopola per la Luminosità; DMX; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale)
- Fixtures disponibili per Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light´J
- The article is delivered preassemblato
- With a beam angle of 12°
- Con staffa omega
- Multicolore Schermo OLED
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Su treppiede; volante

Logistica

EAN / GTIN: 4026397708127

Peso : 6,85 kg

Lunghezza : 0.66 m

Larghezza : 0.16 m

Altezza : 0.34 m

Dati tecnici :

| | |
|---|--|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Potenza totale installata: | 125 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Uscita di corrente: | 1 x PowerCON (grigio) |
| Fusibile di protezione del dispositivo: | 5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 2 x 37,5 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 20 Hz |
| Attrezzature: | Ruota Gobo con Gobo statici; Ruota dei colori |
| Generazione del colore: | Color wheel with 7 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile |
| Gobo: | Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto |
| Canali DMX: | 2; 5; 7; 8; 14 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | 2 x ventola termoregolata |
| Attivazione: | Stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; Telecomando IR; manopola per la Sensibilità del microfono; manopola per la Luminosità; DMX; QuickDMX (opzionale); W-DMX by wireless solution (opzionale); CRMX by LumenRadio (opzionale) |
| Fixtures disponibili per: | Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J |
| Angolazione del fascio di luce: | 12° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 12° |
| Temperatura colore: | 8500K |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Staffa omega Ø 35mm |
| Tipo di display: | Multicolore Schermo OLED |
| Misure: | Lunghezza: 60 cm Larghezza: 11,8 cm Altezza: 28,5 cm |
| Peso: | 6,25 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 3 (rumori chiaramente percettibili) |
| Pila: | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato |

Contenuto della confezione:

- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x staffa omega
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 1 x borsa