

## EUROLITE TMH BSW-380 Moving-Head Beam/Spot/Wash

Art.n.: 51786850

Testa mobile beam/spot/wash con lampada a scarica da 371 W, ruota dei colori, ruote Gobo, prismi, gelo, messa a fuoco e zoom



### Features :

- Lampadina: lampada a scarica Osram SIRIUS HRI 371 W
- Lampadine già installate e configurate in fabbrica
- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- Positioning within 540° PAN, 230° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Risoluzione esatta a 16 bit con zoom, Messa a fuoco
- Prisma 16 volte; prisma 8 volte rotante; prisma 16 volte rotante; Ruota Gobo con Gobo statici; Ruota Gobo con Gobo rotanti; messa a fuoco motorizzata; zoom motorizzato; Filtro antigelo; Dimmer
- Animazioni a colori; Modello
- Effetto Beam; Effetto spot; effetto wash
- Color wheel with 13 dichroic filters plus open<BR>effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni; Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto<BR>Effetto Shake
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Gobo intercambiabili
- Ruota Gobo con Gobo statici, 11 Gobo e aperto<BR>Effetto Shake
- Ruota Gobo con Gobo statici, 5 Gobo e aperto<BR>Effetto Shake
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per Light Captain

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397701142

Peso : 25,30 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.50 m

Altezza : 0.64 m

- With a beam angle of 4° - 35°
- Multicolore Schermo LCD,<BR>with Buffering della batteria for easy controlling
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 4 dispositivi
- Lampadina OSRAM
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

## Dati tecnici :

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:             | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Potenza totale installata:           | 490 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Grado di protezione:                 | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Classe di protezione:                | CL I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Allacciamento elettrico:             | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                                                                                                                                                          |
| Uscita di corrente:                  | P-Con (grigio), versione da incasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fusibile:                            | 5 x 20 mm, T 8 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo di lampada:                     | Lampada a scarica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Movimento oscillatorio TILT massimo: | 230° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)<br>correzione posizione automatica (feedback)                                                                                                                                                                                                                                     |
| Movimento di rotazione PAN massimo:  | 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)<br>correzione posizione automatica (feedback)                                                                                                                                                                                                                                     |
| Frequenza di lampeggiamento:         | 1 - 18 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Attrezzature:                        | Prisma 16 volte; prisma 8 volte rotante; prisma 16 volte rotante; Ruota Gobo con Gobo statici; Ruota Gobo con Gobo rotanti; messa a fuoco motorizzata; zoom motorizzato; Filtro antigelo; Dimmer                                                                                                                                    |
| Generazione del colore:              | Color wheel with 13 dichroic filters plus open Effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni; Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni                                                                                                                             |
| Gobo:                                | Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto<br>Effetto Shake<br>Diametro esterno 22,5mm<br>Diametro immagine 12mm<br>Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo<br>Gobo intercambiabili<br>Ruota Gobo con Gobo statici, 11 Gobo e aperto<br>Effetto Shake<br>Ruota Gobo con Gobo statici, 5 Gobo e aperto<br>Effetto Shake |
| Canali DMX:                          | 22; 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ingresso DMX:                        | XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Uscita DMX:                          | XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Raffreddamento:                      | Ventola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Attivazione:                         | Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)                                                                                                                                 |

|                                                 |                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Fixtures disponibili per:                       | Light Captain                                                 |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 4° - 35°                                                      |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | Spot 4 - 35°                                                  |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | Spot 4 - 35°                                                  |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                          |
| Tipo di display:                                | Multicolore Schermo LCD Buffering della batteria              |
| Uso del marchio:                                | Lampadina OSRAM                                               |
| Misure:                                         | Larghezza: 39,5 cm<br>Profondità: 30,5 cm<br>Altezza: 63,0 cm |
| Peso:                                           | 22,70 kg                                                      |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)                    |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici         |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali                            |

### Contenuto della confezione:

1 x Moving light  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
 2 x staffa omega