

## EUROLITE LED SL-350 Search Light DMX

Inseguitore con LED bianco freddo da 300 W per distanze medie

Art.n.: 51787316

GTIN: 4026397589740



**Prezzo di listino: 1783.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Controllo manuale tramite pannello di controllo con pulsanti e fader
  - 1 potente LED 300 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
  - Messa a fuoco manuale; iride in continuo
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
  - Controllabile via stand-alone; DMX
  - With a beam angle of 10°
  - Con staffa di montaggio
  - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
  - Direct color temperature selection for 3 preset values
  - Dimmer elettronico
  - Effetto stroboscopico
  - Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
  - Suitable for a range of use from to 30 meters
  - Color wheel with 5 dichroic filters plus open
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; noleggiatore
  - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x cavi XLR, 1 x Staffa di montaggio, 1 x chiave a brugola

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397589740

Peso : 11,90 kg

Lunghezza : 0.66 m

Larghezza : 0.30 m

Altezza : 0.28 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata:	440 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 300 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Attrezzature:	Messa a fuoco manuale; iride in continuo
Generazione del colore:	Color wheel with 5 dichroic filters plus open
Canali DMX:	6
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Pre-programmato con:	Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
Angolazione del fascio di luce:	10°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	10°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Campo di applicazione:	- 30m
Misure:	Lunghezza: 60 cm Larghezza: 27,5 cm Altezza: 30 cm
Peso:	10,55 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali