

## FUTURELIGHT IP PLH-420 Moving Head Spot/Beam

Art.n.: 51838800

Testa mobile beam/spot resistente agli agenti atmosferici (IP65) con lampada a scarica da 420 W e ricevitore radio CRMX



**Prezzo di listino: su richiesta €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Lampadina: lampada a scarica USHIO NSL 421 (2000 ore)
- Prisma lineare bidirezionale rotante a 6 facce e prisma a 8 facce a velocità variabile, combinabile per effetti multifaccia
- Lampadine già installate e configurate in fabbrica
- Positioning within 540° PAN, 265° TILT
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Color wheel with 13 dichroic filters plus open<BR>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 9 Gobo e aperto<BR>Effetto Shake
- Ruota Gobo con Gobo statici, 13 Gobo e aperto<BR>Effetto Shake
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Prisma 8 volte; prisma 6 volte lineare; Filtro antigelo in continuo; zoom motorizzato; messa a fuoco motorizzata
- With a beam angle of 1° - 25°
- Con Staffa con ganci pieghevoli
- Multicolore Schermo LCD,<BR>with Buffering della batteria for easy controlling integrabile come retrofit
- Adatto per uso esterno
- Scena personalizzato
- Effetto stroboscopico
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX; RDM; CRMX by LumenRadio; Art-Net; sACN; controllo della musica via microfono
- Già pre-programmato con Light Captain
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; noleggiatore

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397704952

Peso : 44,25 kg

Lunghezza : 0.87 m

Larghezza : 0.56 m

Altezza : 0.47 m

Merci voluminose

- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x cavi XLR, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x Supporto

## Dati tecnici :

|                                                 |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                                               |
| Potenza totale installata:                      | 420 W                                                                                                                                                                                |
| Grado di protezione:                            | IP65                                                                                                                                                                                 |
| Classe di protezione:                           | CL I                                                                                                                                                                                 |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                                                               |
| Fusibile:                                       | 5 x 20 mm, T 5 A                                                                                                                                                                     |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a scarica                                                                                                                                                                    |
| Movimento oscillatorio TILT massimo:            | 265° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)<br>correzione posizione automatica (feedback)                                                                                      |
| Movimento di rotazione PAN massimo:             | 540° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)<br>correzione posizione automatica (feedback)                                                                                      |
| Attrezzature:                                   | Prisma 8 volte; prisma 6 volte lineare; Filtro antigelo in continuo; zoom motorizzato; messa a fuoco motorizzata                                                                     |
| Generazione del colore:                         | Color wheel with 13 dichroic filters plus open<br>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni                                          |
| Gobo:                                           | Ruota Gobo con Gobo rotanti, 9 Gobo e aperto<br>Diametro esterno 15,9mm<br>Diametro immagine 12mm<br>Effetto Shake<br>Ruota Gobo con Gobo statici, 13 Gobo e aperto<br>Effetto Shake |
| Canali DMX:                                     | 23                                                                                                                                                                                   |
| Ingresso DMX:                                   | XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                                                                              |
| Uscita DMX:                                     | XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso                                                                                                                                              |
| Raffreddamento:                                 | Ventola termoregolata                                                                                                                                                                |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; funzione master/slave; DMX; RDM; CRMx by LumenRadio; Art-Net; sACN; controllo della musica via microfono                                                                |
| Pre-programmato con:                            | Light Captain                                                                                                                                                                        |
| Deviazione della portante:                      | 2,4 GHz                                                                                                                                                                              |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 1° - 25°                                                                                                                                                                             |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | Beam 1 - 14°<br>Spot 4 - 25°                                                                                                                                                         |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | Spot 4 - 25°<br>Beam 1 - 14°                                                                                                                                                         |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                                                                 |
| Sistema di registrazione:                       | 2x Staffa con ganci pieghevoli                                                                                                                                                       |
| Tipo di display:                                | Multicolore Schermo LCD Buffering della batteria integrabile come retrofit                                                                                                           |
| Collegamenti:                                   | 2 x RJ-45 (F) versione da incasso                                                                                                                                                    |

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Misure:                     | Larghezza: 45 cm<br>Profondità: 35 cm<br>Altezza: 76 cm |
| Peso:                       | 38,90 kg                                                |
| Classificazione del rumore: | Classe 4 (rumori forti)                                 |
| Specifiche legali           |                                                         |
| Prodotto speciale:          | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici   |
| Destinazione d'uso:         | Illuminazione per effetti speciali                      |