

## FUTURELIGHT DSC-60 LED-Scan

PRO LED scanner with 60 W LED

Art.n.: 51839905

GTIN: 4026397503159



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- 1 extra bright 60 W LED for best luminance
- 12 or 14 DMX channels selectable
- Color-wheel with 7 different, dichroic color filters, UV filter and white
- Switchable color change (mode 1: only full colors, mode 2: color-change at every position)
- Rainbow effect with adjustable speed in both directions
- Slot-in gobo system for exchanging gobos without tools
- Gobo wheel with 7 rotating gobos plus open
- All gobos can be interchanged
- With gobo shake function
- Effect wheel with rotating 3-facet prism and 3D prism
- Macro function for rotating gobos/rotating prism combinations
- Frost filter
- Motorized focus
- Dimmer
- Strobe effect with 1-13 flashes per second via shutter
- Random strobe effect
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Switch-mode power supply, automatic power supply adaption between 100 and 240 Volts without power selector
- Control board with 4-digit display and foil-keyboard for adjusting the DMX starting address, PAN/TILT Reverse, Program, Reset
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- 7 built-in programs can be called up via DMX controller
- 48 preprogrammed scenes in Program Run for stand-alone operation
- Number of scenes in Program Run can be changed individually

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397503159

Peso : 10,10 kg

Lunghezza : 0.68 m

Larghezza : 0.38 m

Altezza : 0.35 m

- The scenes in Program Run can be modified via the control board or via an external controller and loaded into the memory
- Software-upload by optional accessory via DMX link
- Sound-controlled via built-in microphone
- DMX control via every standard DMX controller
- 1 potente LED 60 W COB (chip-on-board) Ruota dei colori
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Ruota Gobo con Gobo rotanti
- Color wheel with 7 dichroic filters plus open and UV filter
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto<BR>Gobo intercambiabili
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; RDM
- With a beam angle of 13°

## Dati tecnici :

|                                             |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                    | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                  |
| Potenza totale installata:                  | 150 W                                                                                                                   |
| Grado di protezione:                        | IP20                                                                                                                    |
| Allacciamento elettrico:                    | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione                                                                 |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                           |
| Tipo di LED:                                | 1 x 60 W COB (chip-on-board) Ruota dei colori                                                                           |
| Movimento oscillatorio TILT massimo:        | 45° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)                                                                        |
| Movimento di rotazione PAN massimo:         | 180° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)                                                                       |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 0 - 13 Hz                                                                                                               |
| Attrezzature:                               | Ruota Gobo con Gobo rotanti                                                                                             |
| Generazione del colore:                     | Color wheel with 7 dichroic filters plus open and UV filter                                                             |
| Gobo:                                       | Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto<br>Diametro esterno 27mm<br>Diametro immagine 22mm<br>Gobo intercambiabili |
| Canali DMX:                                 | 14; 12                                                                                                                  |
| Ingresso DMX:                               | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                |
| Uscita DMX:                                 | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                |
| Raffreddamento:                             | Ventola                                                                                                                 |
| Attivazione:                                | DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; RDM                                                             |
| Angolazione del fascio di luce:             | 13°                                                                                                                     |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 13°                                                                                                                     |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                                                                                    |
| Misure:                                     | Larghezza: 30,1 cm<br>Profondità: 56,3 cm<br>Altezza: 23,2 cm                                                           |
| Peso:                                       | 7,90 kg                                                                                                                 |
| Specifiche legali                           |                                                                                                                         |
| Prodotto speciale:                          | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici                                                                   |
| Destinazione d'uso:                         | Illuminazione per effetti speciali                                                                                      |