

FUTURELIGHT EYE-740 QCL Zoom LED Moving-Head Wash

PRO washlight with RGBW color mixing, zoom and Art-Net

Art.n.: 51841304

GTIN: 4026397674873

L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Variable PWM frequency (pulse-width modulation)
- Optional W-DMX receiver for wireless DMX control
- Quick and easy control via Art-Net
- Ethernet connectors
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- 16-bit resolution for high-resolution dimming
- The brightness of each of the 7 RGBW LEDs can be controlled individually
- Preset colors and color temperatures (virtual color wheel)
- Animated and static macros
- Stepless color blend
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Automatic position correction
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Number of scenes can be changed individually
- Software upload by optional accessories via DMX link
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- 7 potenti LED 40 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Angolo PAN commutabile tra 540°e 630°
- Correzione posizione automatica (feedback)
- Posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit)
- Zoom motorizzato
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola

Logistica

EAN / GTIN: 4026397674873

Peso : 16,10 kg

Lunghezza : 0.52 m

Larghezza : 0.42 m

Altezza : 0.33 m

- Controllabile via W-DMX by wireless solution integrabile come retrofit; RDM; DMX; Art-Net; controllo della musica via microfono; stand-alone; funzione master/slave
 - Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 1° - 32°
 - Massima silenziosità
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Moving light, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x staffa omega, 1 x cavi XLR

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	235 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio), versione da incasso
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	7 x 40 W 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	265° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Movimento di rotazione PAN massimo:	540°, 630° posizionamento esatto (risoluzione a 16 bit) correzione posizione automatica (feedback)
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Canali DMX:	19; 20; 22; 23; 52
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Connessione di rete:	Protocol: Art-Net 3 via 2x RJ-45 (F) versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	W-DMX by wireless solution integrabile come retrofit; RDM; DMX; Art-Net; controllo della musica via microfono; stand-alone; funzione master/slave
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	1° - 32°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	1 - 16°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	4 - 32°
Illuminamento in lux (lx):	Eng rosso (R) 1m: 11617 lx, 3m: 5390 lx, 6m: 1311 lx Larghezza rosso (R) 1m: 2157 lx, 3m: 288 lx, 6m: 79 lx Eng verde (G) 1m: 30644 lx, 3m: 13327 lx, 6m: 3404 lx Larghezza verde (G) 1m: 5570 lx, 3m: 740 lx, 6m: 194 lx

Eng blu (B) 1m: 3395 lx, 3m: 2204 lx, 6m: 671 lx
Larghezza blu (B) 1m: 1233 lx, 3m: 167 lx, 6m: 41 lx
Eng bianco freddo (CW) 1m: 40020 lx, 3m: 16766 lx, 6m: 4169 lx
Larghezza bianco freddo (CW) 1m: 6541 lx, 3m: 857 lx, 6m: 231 lx
Eng tutti 1m: 74589 lx, 3m: 34338 lx, 6m: 8925 lx
Larghezza tutti 1m: 14124 lx, 3m: 1902 lx, 6m: 494 lx

Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 25,0 cm Profondità: 34,3 cm Altezza: 45,8 cm
Peso:	14,30 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)