

## FUTURELIGHT DMH-160 MK2 LED Testa mobile

Testa mobile PRO con LED COB da 200 W e ampia dotazione

Art.n.: 51841972

GTIN: 4026397659641



### Features :

- Ruota a effetto con prisma rotante a 3 facce e prisma a 8 facce e filtro antigelo
- Le scene possono essere regolate individualmente tramite la scheda di controllo o il controller esterno e caricate nella memoria
- Il numero di scene può essere modificato a piacere
- 1 LED 200 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
- Positioning within 630° PAN, 270° TILT
- Risoluzione esatta a 16 bit con Dimmer
- Iride in continuo; Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; prisma 3 volte; prisma 8 volte; messa a fuoco motorizzata; Filtro antigelo; Ruota dei colori
- Modulazione di larghezza di impulso variabile
- Effetto Gobo; effetto Beam; effetto stroboscopico
- Color wheel with 8 dichroic filters plus open<BR>Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
- Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto
- Effetto Shake
- Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto<BR>Gobo intercambiabili
- Effetto Shake
- Gobo intercambiabili
- Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; RDM; DMX; controllo della musica via microfono
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; Light Captain; GDTF (GrandMA3)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 11°
- Con staffa omega
- Schermo LCD,<BR>with Buffering della batteria for easy controlling integrabile come retrofit

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397659641

Peso : 17,90 kg

Lunghezza : 0.51 m

Larghezza : 0.43 m

Altezza : 0.36 m

- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	285 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3,15 A
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 200 W COB (chip-on-board) bianco freddo (CW)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	270°
Movimento di rotazione PAN massimo:	630°
Attrezzature:	Iride in continuo; Ruota Gobo con Gobo rotanti; Ruota Gobo con Gobo statici; prisma 3 volte; prisma 8 volte; messa a fuoco motorizzata; Filtro antigelo; Ruota dei colori
Generazione del colore:	Color wheel with 8 dichroic filters plus open Mezzi colori selezionabili, effetto Rainbow a velocità variabile in entrambe le direzioni
Gobo:	Ruota Gobo con Gobo statici, 7 Gobo e aperto Effetto Shake Ruota Gobo con Gobo rotanti, 7 Gobo e aperto Diametro esterno 27mm Diametro immagine 22mm Gobo intercambiabili Effetto Shake Gobo intercambiabili Sistema slot in Gobo per un facile cambio dei Gobo
Canali DMX:	14; 16; 23; 25
Ingresso DMX:	1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; RDM; DMX; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	11°

Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	11°
Illuminamento in lux (lx):	Bianco freddo (CW) 3m: 27074 lx, 6m: 6796 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa omega
Tipo di display:	Schermo LCD Buffering della batteria integrabile come retrofit
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 34,3 cm Profondità: 26,2 cm Altezza: 44,1 cm
Peso:	15,85 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

### Contenuto della confezione:

1 x Moving light  
 1 x Manuale d'uso  
 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
 2 x staffa omega  
 1 x cavi XLR  
 1 x dichiarazione di conformità