

FUTURELIGHT PRO Slim PAR-12 MK2 HCL

Flat PRO LED spotlight with 12 x 10 W 6in1 LED (RGBWA+UV) without fan

Art.n.: 51842561

GTIN: 4026397590609



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Equipped with 12 high-power LEDs in the colors red, green, blue, amber, white and UV
 - Flat housing form requires minimal space when rigging
 - Extremely compact housing in a beautiful design
 - Second mounting bracket for safe standing installation
 - Locking possibility at the brackets with large metal butterfly screws
 - Functions: static colors, RGBAW+UV color mixture, automatic color changes, dimmer, strobe effect with adjustable speed, Master/Slave operation
 - Addressing and setting via Control Board with four operating buttons and LED display
 - Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
 - P-Con terminals for power linking up to 8 units
 - 12 potenti LED 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
 - Effetto stroboscopico; Effetto UV
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
 - Già pre-programmato con Light' J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 18°
 - Funzionamento silenzioso
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

Logistica

EAN / GTIN: 4026397590609

Peso : 5,40 kg

Lunghezza : 0.26 m

Larghezza : 0.26 m

Altezza : 0.31 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	100 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	6; 10
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	18°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	18°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	32°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 28 cm Profondità: 12,5 cm Altezza: 29,5 cm
Peso:	4,80 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali