

EUROLITE LED FLD-144 UV 10mm Flood

LED UV floodlight, incl. IR remote control

Art.n.: 51913861

GTIN: 4026397647617



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- 144 x 10 mm UV LED for dynamic strobe effects and blacklight
 - Built-in auto and music show programs
 - UV, dimmer and strobe effects
 - Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
 - Convenient wireless control via included IR remote control EUROLITE IR-7
 - Supports QuickDMX - the wireless DMX system from Eurolite
 - Built-in phantom-powered USB port for QuickDMX receivers (accessories)
 - Swivel mounting bracket
 - Additional bracket for floor use
 - IEC terminals for power linking up to 8 units
 - Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
 - 144 potenti LED 10 mm ultravioletto (UV)
 - Effetto UV
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
 - Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512
 - With a beam angle of 20°
- Dotazione della fornitura**
- 1 x telecomando

Logistica

EAN / GTIN: 4026397647617

Peso : 2,70 kg

Lunghezza : 0.36 m

Larghezza : 0.13 m

Altezza : 0.27 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	17 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	144 x 10 mm ultravioletto (UV)
Canali DMX:	1; 2; 2; 3
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	Light'J; LED PC-Control 512
Angolazione del fascio di luce:	20°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	35°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Larghezza: 34,5 cm Profondità: 8,5 cm Altezza: 22 cm
Peso:	2,40 kg
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali