

EUROLITE LED FLD-1508 UV Panel

Extremely bright UV spot with 15 x 8 W LED, incl. IR remote control

Art.n.: 51913863

GTIN: 4026397654707



Features :

- Brightness and flash rate steplessly adjustable
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- 15 LED 8 W high power ultravioletto (UV)
- Effetto UV; effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); Telecomando IR
- Fixtures disponibili per Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- With a beam angle of 14°
- Con Doppia staffa

Logistica

EAN / GTIN: 4026397654707

Peso : 3,84 kg

Lunghezza : 0.32 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.27 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	60 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)

Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	15 x 8 W high power ultravioletto (UV)
Canali DMX:	1; 4
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); Telecomando IR
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	14°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	32°
Lunghezza d'onda:	400 nm
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Misure:	Larghezza: 29,5 cm Profondità: 11 cm Altezza: 22,8 cm
Peso:	3,60 kg
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x Manuale d'uso
1 x Pila