

## EUROLITE Zoom4Bar QCL Bar

LED zoom effect bar with RGBW color mixing, incl. IR remote control

Art.n.: 51913896

GTIN: 4026397643619



**Prezzo di listino: 748.51 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 4 segmenti per effetti di luce di corsa dinamici
  - 16 potenti LED 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)<BR>4 Segmenti controllabili singolarmente
  - Zoom motorizzato
  - Effetto stroboscopico
  - Programmi di spettacolo integrati
  - Direct color selection for 17 preset colors
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
  - Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; QuickDMX via Versione da incasso XLR (M) a 5 poli (opzionale); funzione master/slave
  - Senza sfarfallio
  - With a beam angle of 5° - 80°
  - Con Doppia staffa
  - Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
  - Già pre-programmato con Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti
  - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x telecomando

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397643619

Peso : 10,25 kg

Lunghezza : 0.65 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.36 m

## Dati tecnici :

|                                                 |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz                                                                                                                                       |
| Potenza totale installata:                      | 140 W                                                                                                                                                        |
| Grado di protezione:                            | IP20                                                                                                                                                         |
| Classe di protezione:                           | CL I                                                                                                                                                         |
| Allacciamento elettrico:                        | Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)                   |
| Uscita di corrente:                             | 1 x P-Con (grigio), versione da incasso                                                                                                                      |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED                                                                                                                                                |
| Tipo di LED:                                    | 16 x 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)                                                                                                |
| Frequenza di lampeggiamento:                    | 0 - 20 Hz                                                                                                                                                    |
| Attrezzature:                                   | Zoom motorizzato                                                                                                                                             |
| Canali DMX:                                     | 5; 7; 9; 20; 26                                                                                                                                              |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                     |
| Uscita DMX:                                     | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                     |
| Raffreddamento:                                 | Ventola                                                                                                                                                      |
| Attivazione:                                    | Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; QuickDMX via Versione da incasso XLR (M) a 5 poli (opzionale); funzione master/slave |
| Pre-programmato con:                            | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain                                                                                                                   |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio                                                                                                                                             |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 5° - 80°                                                                                                                                                     |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 5 - 75°                                                                                                                                                      |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 10 - 80°                                                                                                                                                     |
| Colore della custodia:                          | Nero                                                                                                                                                         |
| Sistema di registrazione:                       | Doppia staffa                                                                                                                                                |
| Misure:                                         | Larghezza: 57,5 cm<br>Profondità: 19,5 cm<br>Altezza: 23 cm                                                                                                  |
| Peso:                                           | 8,95 kg                                                                                                                                                      |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 2 (rumori leggeri)                                                                                                                                    |
| Fattore di rischio fotobiologico:               | Gruppo di rischio 0                                                                                                                                          |
| Telecomando                                     |                                                                                                                                                              |
| Pila:                                           | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato                                                                                                      |
| Specifiche legali                               |                                                                                                                                                              |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici                                                                                                        |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali                                                                                                                           |