

EUROLITE Zoom4Bar QCL Bar

LED zoom effect bar with RGBW color mixing, incl. IR remote control

Art.n.: 51913896

GTIN: 4026397643619



Features :

- 4 segmenti per effetti di luce di corsa dinamici
- 16 LED 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
4 Segmenti controllabili singolarmente
- Zoom motorizzato
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 17 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; QuickDMX via Versione da incasso XLR (M) a 5 poli (opzionale); funzione master/slave
- Fixtures disponibili per Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 5° - 80°
- Con Doppia staffa
- Per campi di applicazione come, ad esempio,; Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397643619

Peso : 10,25 kg

Lunghezza : 0.65 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.36 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 140 W

Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	16 x 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Canali DMX:	5; 7; 9; 20; 26
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; QuickDMX via Versione da incasso XLR (M) a 5 poli (opzionale); funzione master/slave
Fixtures disponibili per:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	5° - 80°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	5 - 75°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	10 - 80°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Misure:	Larghezza: 57,5 cm Profondità: 19,5 cm Altezza: 23 cm
Peso:	8,95 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x telecomando