

EUROLITE LED PAR-64 HCL Hypno floor sil

PAR spot with 7 x 12 W 6in1 LED (RGBAW&UV) and 3 RGB hypno rings

Art.n.: 51914023

GTIN: 4026397621891



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- 3 concentric hypno rings with altogether 120 RGB LEDs provide fast, dynamic ring effects
- 120 potenti LED 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
 Segmenti controllabili singolarmente
- 7 potenti LED 12 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
 LED controllabili singolarmente
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 20 preset colors
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Già pre-programmato con Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 23°
- Con Doppia staffa
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Disponibile in vari colori
- **Dotazione della fornitura**
- 1 x telecomando

Logistica

EAN / GTIN: 4026397621891

Peso : 3,22 kg

Lunghezza : 0.25 m

Larghezza : 0.25 m

Altezza : 0.39 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:

100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata:	75 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	120 x 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea) 7 x 12 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 6; 7; 24
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	23°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	23°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	41°
Colore della custodia:	Argento
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Misure:	Larghezza: 29,6 cm Profondità: 35,8 cm Altezza: 22 cm
Peso:	2,68 kg
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali