

EUROLITE LED IP T1000 WW Bar

Weather-proof bar (IP65) with 8 x 5 W warm white LED, length 52 cm

Art.n.: 51914109

GTIN: 4026397589764



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Equipped with 8 warm white 5 W CREE LEDs
- For architectural lighting
- Special lenses offer a larger beam angle horizontally than vertically: 10x40°
- Suitable for external use (IP65)
- Dimmer
- Different dimmer curves and dimmer speed (step response) adjustable
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Addressing and setting via Control Board with LED display and four operating buttons
- Locking possibility at the brackets
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- DMX control via every standard DMX controller
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- 8 potenti LED 5 W high power bianco caldo (WW)
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX
- Già pre-programmato con Light´J
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 10°
- Adatto per uso esterno IP65
- Funzionamento silenzioso

Dotazione della fornitura

- 1 x cavi adattatori

Logistica

EAN / GTIN: 4026397589764

Peso : 5,05 kg

Lunghezza : 0.58 m

Larghezza : 0.15 m

Altezza : 0.22 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	25 W
Grado di protezione:	IP65
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore a vite a 3 poli (M) IP cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x connettore a vite a 3 poli (F) IP
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	8 x 5 W high power bianco caldo (WW)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 18 Hz
Canali DMX:	1; 3
Ingresso DMX:	1 x connettore a vite a 3 poli (M) IP
Uscita DMX:	1 x connettore a vite a 3 poli (F) IP
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Pre-programmato con:	Light´J
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	10°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	10° 40°
Temperatura colore:	3000K
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Lunghezza: 52,5 cm Profondità: 16 cm Altezza: 9,5 cm
Peso:	4,65 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali