

EUROLITE LED IP T-PIX 12 HCL Barra

Barra resistente agli agenti atmosferici (IP65) con RGBAW+miscela di colori UV e controllo pixel

Art.n.: 51914111

GTIN: 4026397670158



Features :

- Collegamenti DMX e di rete ottimizzati per un facile cablaggio
- 12 LED 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
 LED controllabili singolarmente
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Curve dimmer con risposta regolabile
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 45 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light´J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 25°
- Con staffa di montaggio; con staffa omega
- Schermo LCD
- Adatto per uso esterno
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Ristoranti, bar e hotel; Teatro; noleggiatore
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

Logistica

EAN / GTIN: 4026397670158

Peso : 9,15 kg

Lunghezza : 1.08 m

Larghezza : 0.19 m

Altezza : 0.26 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	125 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	1 x IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 20 Hz
Canali DMX:	6; 11; 24; 41; 77
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x6; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; LED EASY OPERATOR DELUXE; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	4000 Hz
Angolazione del fascio di luce:	25°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	25°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	50°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa di montaggio Staffa omega
Tipo di display:	Schermo LCD
Misure:	Lunghezza: 99 cm Profondità: 16 cm Altezza: 14 cm
Peso:	8,30 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x cavi XLR
2 x Staffa di montaggio