

EUROLITE LED IP T1000 HCL 9x12W

Weather-proof bar (IP65) with 9 x 12 W 6in1 LED (RGBAW+UV), 52 cm

Art.n.: 51914121

GTIN: 4026397558050



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Equipped with 9 high-power 6in1LEDs in the colors red, green, blue, amber, white and UV
- For architectural lighting
- Suitable for external use (IP65)
- Stepless RGBAW+UV color mixture
- Dimmer
- Different dimmer curves and dimmer speed (step response) adjustable
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Preset colors and color temperatures
- Internal programs
- Programmable color change speed
- Programmed and programmable chaser
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Addressing and setting via Control Board with LED display and four operating buttons
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- DMX control via every standard DMX controller
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- 9 potenti LED 12 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX
- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 30°
- Adatto per uso esterno IP65

Dotazione della fornitura

Logistica

EAN / GTIN: 4026397558050

Peso : 5,00 kg

Lunghezza : 0.65 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.16 m

- 1 x cavi adattatori

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	75 W
Grado di protezione:	IP65
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore a vite a 3 poli (M) IP cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x connettore a vite a 3 poli (F) IP
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	9 x 12 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 18 Hz
Canali DMX:	4; 5; 6; 7; 9; 12
Ingresso DMX:	1 x connettore a vite a 3 poli (M) IP
Uscita DMX:	1 x connettore a vite a 3 poli (F) IP
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	30°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	30°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Lunghezza: 58,5 cm Profondità: 18,5 cm Altezza: 10 cm
Peso:	4,60 kg
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali