

EUROLITE LED IP T1000 TCL Bar

Weather-proof bar (IP44) with 9 x 3 W 3in1 LED (RGB), 52 cm

Art.n.: 51914123

GTIN: 4026397591644



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Equipped with 9 high-power 3 W 3in1 LEDs in the colors red, green and blue
- 2 x 3, 4, 5, 6 or 9 DMX channels selectable
- For architectural lighting
- Suitable for external use (IP44)
- For permanent installation, mounting brackets included
- Stepless RGB color mixture
- Dimmer
- Different dimmer curves and dimmer speed (step response) adjustable
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Preset colors and color temperatures
- Internal programs
- Programmable color change speed
- Programmed and programmable chaser
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Addressing and setting via Control Board with LED display and four operating buttons
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Ready for connection with power cord and safety-plug
- DMX control via every standard DMX controller
- 9 potenti LED 3 W high power 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX
- Già pre-programmato con Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397591644

Peso : 3,00 kg

Lunghezza : 0.55 m

Larghezza : 0.14 m

Altezza : 0.11 m

- Adatto per uso esterno IP44
- Dotazione della fornitura**
- 1 x cavi adattatori

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	30 W
Grado di protezione:	IP44
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	9 x 3 W high power 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 18 Hz
Canali DMX:	3; 3; 4; 5; 6; 9
Ingresso DMX:	1 x connettore a vite a 3 poli (M) IP
Uscita DMX:	1 x connettore a vite a 3 poli (F) IP
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Pre-programmato con:	Light' J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	15°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	27°
Colore della custodia:	Nero
Misure:	Lunghezza: 51,5 cm Profondità: 11 cm Altezza: 7,2 cm
Peso:	2,75 kg
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali