

EUROLITE LED IP PAD 24x8W QCL

Weather-proof DMX spotlight (IP65) with 24 x 8 W 4in1 LED (RGBW)

Art.n.: 51914160

GTIN: 4026397461640



Features :

- Equipped with 24 high-power 8 W 4in1 LEDs in the colors red, green, blue and white
- For architectural lighting
- Suitable for external use (IP65)
- Compact, matt grey housing
- Functions: Static colors, RGBW color mixture, built-in programs, dimmer, strobe effect, Master/Slave operation
- Programmable color change speed and strobe effect
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Comfortable addressing and setting via Control Board with LC display and four operating buttons
- Infrared remote control in credit card format included in delivery
- Switch-mode power supply, automatic power supply adaption between 100 and 240 volts without power selector
- Feed-through output allows to power another device
- After every 8 devices the fixtures must have a renewed connection with the power mains
- 24 LED 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR
- Fixtures disponibili per Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
- With a beam angle of 30°
- Adatto per uso esterno IP65
- Funzionamento silenzioso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397461640

Peso : 9,80 kg

Lunghezza : 0.39 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.42 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	200 W
Grado di protezione:	IP65
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore a vite a 3 poli (M) IP cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x connettore a vite a 3 poli (F) IP
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	24 x 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	4; 6; 7
Ingresso DMX:	1 x connettore a vite a 3 poli (M) IP
Uscita DMX:	1 x connettore a vite a 3 poli (F) IP
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR
Fixtures disponibili per:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
Angolazione del fascio di luce:	30°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	30°
Colore della custodia:	Grigio
Misure:	Larghezza: 29 cm Profondità: 14 cm Altezza: 33 cm
Peso:	8,70 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x cavi adattatori
1 x telecomando
1 x Proiettori
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Pila
1 x Spina terminale corrente
1 x Spina terminale DMX