

## EUROLITE LED IP PAR 7x15W RGBL spot

Proiettori IP65 con LED RGBL, filtri antigelo e telecomando IR

Art.n.: 51914227

GTIN: 4026397755503



### Descrizione :

There is no need to give up the advantages of lime color mixing outdoors. This weatherproof fixture is equipped with seven LEDs featuring color mixing based on red, green, blue, and lime.

This allows not only for vibrant, punchy colors but also for excellent yellow tones and even high-quality white light. The beam angle is 10°, and can be widened using the included frost filters.

Thanks to its passive cooling system, the fixture operates completely fanless and therefore silently, making it ideal for noise-sensitive environments.

### Features :

- 7 LED 15 W high power 4in1 QCL RGBL (miscela di colori omogenea)
- Adatto per uso esterno
- Due filtri antigelo aggiuntivi per una luce omogenea e delicata
- With a beam angle of 10°
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) con risposta regolabile; Bilanciamento del bianco
- 36 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- 3 buttons on the remote control for saving your own settings
- Effetto stroboscopico
- Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono
- Senza sfarfallio
- Con Doppia staffa

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397755503

Peso : 4,75 kg

Lunghezza : 0.23 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.34 m

- Schermo OLED
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Con membrana di compensazione della pressione
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
- Funzionamento silenzioso
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; palco; matrimoni/Gala/Eventi; Teatro; noleggiatore; video e fotografia
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Fixtures disponibili per Light Captain
- Indice di resa cromatica buono (CRI)

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	75 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	7 x 15 W high power 4in1 QCL RGBL (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0,8 - 22 Hz
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Telecomando IR; stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	10°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	10° Filtro antigelo 15° Filtro antigelo 19°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	20°
Indice di resa cromatica (CRI):	81 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo OLED
Antifurto:	KENSINGTON-LOCK
Misure:	Lunghezza: 23,4 cm Larghezza: 28 cm Altezza: 17 cm
Peso:	4,20 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)

Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

---

**Contenuto della confezione:**

---

1 x Dispositivo  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x telecomando  
1 x Pila  
2 x Filtro antigelo  
2 x viti