

EUROLITE LED IP Tourlight 120 WW

Weather-proof LED spotlight (IP65) with warm white 100 W LED, CRI >95

Art.n.: 51914251

GTIN: 4026397661927

L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Ideal for architectural and front lighting at open air events
 - 1 potente LED 100 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
 - Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
 - Controllabile via DMX; funzione master/slave
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 12°
 - Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
 - Con staffa omega; con Doppia staffa
 - Adatto per uso esterno IP65
 - Risoluzione esatta a 16 bit con Dimmer
 - Curve dimmer con risposta regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
 - Effetto stroboscopico
 - Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; palco; Teatro; Architettura
 - Funzionamento silenzioso
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x staffa omega, 1 x Apertura

Logistica

EAN / GTIN: 4026397661927

Peso : 6,60 kg

Lunghezza : 0.26 m

Larghezza : 0.26 m

Altezza : 0.45 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata:	110 W
Grado di protezione:	IP65
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 100 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 20 Hz
Canali DMX:	1; 3
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	DMX; funzione master/slave
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	12°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	12°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	26°
Temperatura colore:	3200K
Indice di resa cromatica (CRI):	96 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa omega Doppia staffa
Misure:	Larghezza: 27 cm Profondità: 27 cm Altezza: 30,5 cm
Peso:	5,90 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali