

EUROLITE LED SLS-9 Hybrid HCL

Flat spotlight with strobe and UV effects, incl. IR remote control

Art.n.: 51915273

GTIN: 4026397603576



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Powerful hybrid effect - spot, strobe and UV effect in one device
- Versione piatta per un ingombro minimo durante il montaggio
- 24 potenti LED SMD 5050 bianco freddo (CW) (miscela di colori omogenea)
- 1 potente LED 15 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- 9 potenti LED 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
- Macro colorate regolabile; Colori preimpostato; Scelta di programma; Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico; Effetto UV
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 16°
- Con Doppia staffa
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi

Dotazione della fornitura

- 1 x telecomando

Logistica

EAN / GTIN: 4026397603576

Peso : 2,44 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.28 m

Altezza : 0.16 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 70 W

Grado di protezione: IP20

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	24 x SMD 5050 bianco freddo (CW) (miscela di colori omogenea) 1 x 15 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea) 9 x 10 W high power 6in1 HCL RGBWA/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	2; 6; 14; 26
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light J
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	16°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	16° 28°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	39° 54°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Misure:	Larghezza: 28 cm Profondità: 12,2 cm Altezza: 28,6 cm
Peso:	2,10 kg
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali