

## EUROLITE LED SLS-12 UV Floor

Floorspot a LED con 12 LED UV da 1 W, con telecomando IR

Art.n.: 51915283

GTIN: 4026397696738



### Features :

- Struttura compatta per un ingombro minimo
- 12 LED 1 W ultravioletto (UV)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Fixtures disponibili per Light Captain; Light´J; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 12°
- Con Doppia staffa
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Piedini in gomma
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Architettura; club/scuole di danza; decorazione; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397696738

Peso : 0,93 kg

Lunghezza : 0.17 m

Larghezza : 0.17 m

Altezza : 0.18 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 14 W

Grado di protezione: IP20

Classe di protezione: CL II

Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina europea
Lunghezza cavo:	Circa 1 m
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	12 x 1 W ultravioletto (UV)
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 23 Hz
Canali DMX:	1; 3; 4
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Fixtures disponibili per:	Light Captain; Light J; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	2000 Hz
Angolazione del fascio di luce:	12°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	12°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	24°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Materiale:	Copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene ABS
Misure:	Larghezza: 18,2 cm Profondità: 9,8 cm Altezza: 17,8 cm
Peso:	0,78 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø11mm; 1 x Ø8mm
Materiale:	Metallo, 1 mm
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

### **Contenuto della confezione:**

1 x Proiettori  
1 x Manuale d'uso  
1 x telecomando  
1 x Pila