

EUROLITE LED Silent Par 6 QCL Floor nero

Floorspot a LED con miscela di colori RGB/WW

Art.n.: 51915340

GTIN: 4026397713411



Features :

- 14350 Lux a 1 m
- 6 LED 8 W 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Direct color selection for 25 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); funzione master/slave; controllo della musica via microfono
- Fixtures disponibili per Light'J; Light Captain; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 16°
- Con Doppia staffa; con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Per campi di applicazione come, ad esempio,; Palco; club/scuole di danza; decorazione; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel; Teatro; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397713411

Peso : 2,38 kg

Lunghezza : 0.21 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.26 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 45 W

Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	6 x 8 W 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1,5 - 30 Hz
Canali DMX:	6; 11
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); funzione master/slave; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	Light'J; Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	23500 Hz
Angolazione del fascio di luce:	16°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	16°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	29°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 14,3 cm Larghezza: 17,7 cm Altezza: 21,1 cm
Peso:	2,15 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø10mm
Materiale:	Metallo, 1,5 mm
Lunghezza cavo:	Circa 2 m
Colore:	Nero
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

1 x Proiettori
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x cavi XLR
1 x Manuale d'uso