

## EUROLITE LED PST-30 3000K Spot

Narrow beam pinspot with 30 W bianco caldo (WW) LED

Art.n.: 51916115

GTIN: 4026397751666



### Features :

- Per illuminare, ad esempio, sfere a specchio, aree di ingresso o banchi o come illuminazione d'ambiente
- 1 LED 30 W bianco caldo (WW)
- Messa a fuoco manuale
- Effetto spot
- Ruota Gobo con Gobo statici, 4 reduction gobos
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via plug and play
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 8°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397751666

Peso : 1,14 kg

Lunghezza : 0.33 m

Larghezza : 0.13 m

Altezza : 0.12 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 30 W

Classe di protezione: CL I

|   |  |
|---|--|
| Allacciamento elettrico:                        | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione      |
| Struttura cavo:                                 | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> H05VV-F                             |
| Tipo di lampada:                                | Lampada a LED  |
| Tipo di LED:                                    | 1 x 30 W bianco caldo (WW)                                   |
| Attrezzature:                                   | Messa a fuoco manuale  |
| Gobo:   | Ruota Gobo con Gobo statici, 4 reduction gobos               |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva                          |
| Attivazione:                                    | Plug and play  |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio   |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 8°   |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 8°<br>11°<br>14°<br>16°                                      |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 8°<br>11°<br>14°<br>16°                                      |
| Indice di resa cromatica (CRI):                 | 97 Ra  |
| Illuminamento in lux (lx):                      | Bianco caldo (WW) 1m: 6762 lx, 3m: 754 lx, 6m: 191 lx        |
| Flusso luminoso:                                | 3000 lm  |
| Colore della custodia:                          | Nero opaco   |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio  |
| Materiale:                                      | Alluminio pressofuso   |
| Misure:   | Lunghezza: 27,5 cm<br>Larghezza: 10,5 cm<br>Altezza: 14,5 cm |
| Peso:   | 1,00 kg  |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)                                     |
| Diametro fori di fissaggio:                     | 1 x Ø10mm  |
| Materiale:                                      | Metallo  |

### Contenuto della confezione:

1 x Proiettori  
1 x Chiave  
1 x Manuale d'uso