

EUROLITE LED IP PST-10W RGBW Pinspot

Weather-proof pinspot (IP65) with strong 10 W LED in 4in1 QCL RGBW

Art.n.: 51916209

GTIN: 4026397711448

L'articolo non è più disponibile.

Features :

- La funzione di memoria salva l'ultima impostazione in fase di spegnimento
- Alloggiamento in alluminio compatto
- 1 potente LED 10 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
- Effetto Beam
- Direct color selection for 16 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR
- Con staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP65

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397711448

Peso : 0,81 kg

Lunghezza : 0.15 m

Larghezza : 0.10 m

Altezza : 0.15 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	10 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Lunghezza cavo:	Circa 0,9 m

Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 10 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Telecomando IR
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	4°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	6
Illuminamento in lux (lx):	Rosso (R) 1m: 12377 lx, 3m: 2434 lx, 6m: 365 lx Verde (G) 1m: 33911 lx, 3m: 2878 lx, 6m: 701 lx Blu (B) 1m: 2098 lx, 3m: 406 lx, 6m: 95 lx Bianco freddo (CW) 1m: 22140 lx, 3m: 2455 lx, 6m: 267 lx
Colore della custodia:	Grigio opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 10,5 cm Profondità: 15 cm Altezza: 14,7 cm
Peso:	0,74 kg
Classe di efficienza energetica (A - G):	E
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø6mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Telecomando	
Pila:	1 x Pila a bottone CR2025