

## EUROLITE LED MF-5 Flower effect

DMX flower effect with beams in the colors R, G, B, W, A, incl. IR remote control

Art.n.: 51918586

GTIN: 4026397698206



**Prezzo di listino: 71.28 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Generates circles with dozens of colourful dots in the room
  - 74 potenti LED 5 mm R/G/B/W/A
  - Effetto floreale
  - 8 programmi di spettacolo integrati
  - Direct color selection for 15 preset colors
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
  - Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale)
  - With a beam angle of 16°
  - Con Doppia staffa
  - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
  - Macro colorate alternato
  - Già pre-programmato con Light Captain
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; Ristoranti, bar e hotel
  - Funzionamento silenzioso
  - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Effetto luce, 1 x Manuale d'uso, 1 x telecomando, 1 x Pila

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397698206

Peso : 1,38 kg

Lunghezza : 0.37 m

Larghezza : 0.18 m

Altezza : 0.16 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:

100-240 V AC, 50/60 Hz

|                                             |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza totale installata:                  | 8 W                                                                                                                                                                                                                 |
| Grado di protezione:                        | IP20                                                                                                                                                                                                                |
| Classe di protezione:                       | CL II                                                                                                                                                                                                               |
| Allacciamento elettrico:                    | Pavimento cavo di alimentazione con spina europea                                                                                                                                                                   |
| Tipo di lampada:                            | Lampada a LED                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo di LED:                                | 74 x 5 mm R/G/B/W/A                                                                                                                                                                                                 |
| Frequenza di lampeggiamento:                | 0 - 20 Hz                                                                                                                                                                                                           |
| Raffreddamento:                             | Raffreddamento a convezione passiva                                                                                                                                                                                 |
| Attivazione:                                | Stand-alone; DMX; Telecomando IR; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale) |
| Pre-programmato con:                        | Light Captain                                                                                                                                                                                                       |
| Angolazione del fascio di luce:             | 16°                                                                                                                                                                                                                 |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 16°                                                                                                                                                                                                                 |
| Colore della custodia:                      | Nero                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema di registrazione:                   | Doppia staffa                                                                                                                                                                                                       |
| Tipo di display:                            | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre                                                                                                                                                                                  |
| Misure:                                     | Lunghezza: 26,1 cm<br>Larghezza: 15,3 cm<br>Altezza: 26,2 cm<br>Diametro: Ø 10,5 cm                                                                                                                                 |
| Peso:                                       | 1,16 kg                                                                                                                                                                                                             |
| Classificazione del rumore:                 | Classe 0 (nessun rumore)                                                                                                                                                                                            |
| Telecomando                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
| Pila:                                       | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato                                                                                                                                                             |
| Specifiche legali                           |                                                                                                                                                                                                                     |
| Prodotto speciale:                          | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici                                                                                                                                                               |
| Destinazione d'uso:                         | Illuminazione per effetti speciali                                                                                                                                                                                  |