

EUROLITE LED IP PT-100/34 RGB/WW Pixel DMX Tube

Tubo pixel controllabile DMX resistente agli agenti atmosferici con miscela di colori RGB/WW

Art.n.: 51928619

GTIN: 4026397733112



Features :

- 102 LED 0,5 W SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
34 Segmenti controllabili singolarmente
- Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità di srotolamento regolabile; Animazioni a colori with two adjustable colors
- 12 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 19 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave
- Fixtures disponibili per Light Captain; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 120°
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno IP65
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Architettura; palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; Ristoranti, bar e hotel; Teatro; video e fotografia; Pubblicità/Vetrina
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; montaggio a parete

Logistica

EAN / GTIN: 4026397733112

Peso : 4,39 kg

Lunghezza : 1.04 m

Larghezza : 0.10 m

Altezza : 0.21 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza totale installata: | 40 W |
| Grado di protezione: | IP65 |
| Classe di protezione: | CL I |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Uscita di corrente: | IP T-Con (F) versione da incasso |
| Fusibile: | 5 x 20 mm, F 1 A fusibile da sostituire |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 102 x 0,5 W SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea) |
| Frequenza di lampeggiamento: | 0 - 20 Hz |
| Canali DMX: | 3; 4; 6; 9; 13; 20; 68; 136 |
| Ingresso DMX: | XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso |
| Uscita DMX: | XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX; funzione master/slave |
| Fixtures disponibili per: | Light Captain; Colorchief |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 120° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 120° |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Ø 10mm 2x staffa di montaggio |
| Tipo di display: | Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre |
| Misure: | Lunghezza: 100,1 cm Larghezza: 7,0 cm Altezza: 16,8 cm |
| Peso: | 3,84 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

Contenuto della confezione:

1 x Effetto luce
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x Manuale d'uso