

EUROLITE LED PMB-8 COB RGB 30W Bar

Bright bar with 8 x 30 W COB LED, good RGB color mixture, wide beam angle

Art.n.: 51930286

GTIN: 4026397458572



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Equipped with 8 x 30 W COB LEDs in the colors red, green and blue
 - Each LED can be controlled individually
 - Rugged housing and an appealing design
 - Base for standing installation
 - Functions: Static colors, RGB color blend, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave
 - DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
 - Comfortable addressing and setting via control panel with LCD and four operating buttons
 - Neutrik powerCON terminals for power linking up to 8 units
 - Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
 - 8 potenti LED 30 W COB (chip-on-board) 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
 - Effetto stroboscopico
 - Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
 - Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
 - Già pre-programmato con Light´J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
 - With a beam angle of 60°
 - Schermo LCD
 - Massima silenziosità
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Effetto luce, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

Logistica

EAN / GTIN: 4026397458572

Peso : 9,70 kg

Lunghezza : 0.97 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.24 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	200 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	8 x 30 W COB (chip-on-board) 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 18 Hz
Canali DMX:	3; 5; 24; 27
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	Light´J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE
Angolazione del fascio di luce:	60°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	60°
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LCD
Misure:	Lunghezza: 88 cm Profondità: 15 cm Altezza: 16,5 cm
Peso:	8,20 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali