

L'articolo non è più disponibile.

Features :

- 8 potenti LED 8 W high power 4in1 QCL RGBW
 LED controllabili singolarmente
 - 144 potenti LED 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
4 Segmenti controllabili singolarmente
 - Positioning within 180° TILT
 - Dimmer elettronico; Cambio colore
 - Effetto raggianti
 - 18 programmi di spettacolo integrati
 - Direct color selection for 8 preset colors
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Controllabile via stand-alone; controllo della musica; Telecomando IR; DMX; QuickDMX via USB (opzionale)
 - Senza sfarfallio
 - Modalità di malfunzionamento DMX (blackout; hold; full on; static; auto)
 - With a beam angle of 1°
 - Con staffa omega
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - 4 Piedini in gomma
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Effetto luce, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Staffa di montaggio

Logistica

EAN / GTIN: 4026397739558

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	120 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	1,1 m
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3 A fusibile sostituibile
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	8 x 8 W high power 4in1 QCL RGBW 144 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Movimento oscillatorio TILT massimo:	180° posizionamento
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 20 Hz
Canali DMX:	14; 19; 27; 58
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica; Telecomando IR; DMX; QuickDMX via USB (opzionale)
Proiezione:	Senza sfarfallio
Modalità di malfunzionamento DMX:	Blackout; hold; full on; static; auto
Angolazione del fascio di luce:	1°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Effetto raggiante 1°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	Effetto raggiante 1°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa omega Staffa omega
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Collegamento USB:	Type A
Ausilio di trasporto:	4 x Piedini in gomma
Materiale:	Metallo
Misure:	Lunghezza: 100,0 cm Larghezza: 11,0 cm Altezza: 18,5 cm
Peso:	8,0 kg
Specifiche legali	

Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali