

L'articolo non è più disponibile.

Features :

- 864 potenti LED 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
8 Segmenti controllabili singolarmente
 - 288 potenti LED 0,5 W SMD 5050 bianco freddo (CW)
3 Segmenti controllabili singolarmente
 - Dimmer
 - Effetto stroboscopico
 - 7 programmi di spettacolo integrati
 - Direct color selection for 18 preset colors
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Controllabile via controllo della musica via microfono; stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB; CRMX by LumenRadio via USB; Telecomando IR; funzione master/slave
 - Senza sfarfallio
 - Modalità di malfunzionamento DMX (blackout; hold; full on; static; auto)
 - With a beam angle of 120°
 - Con Doppia staffa
 - Schermo LCD
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Effetto luce, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

Logistica

EAN / GTIN: 4026397744866

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata:	200 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 3 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	864 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea) 288 x 0,5 W SMD 5050 bianco freddo (CW)
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 20 Hz
Canali DMX:	4; 6; 7; 9; 16; 32
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	4 x Ventola
Attivazione:	Controllo della musica via microfono; stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB; CRMX by LumenRadio via USB; Telecomando IR; funzione master/slave
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	7700 Hz
Modalità di malfunzionamento DMX:	Blackout; hold; full on; static; auto
Angolazione del fascio di luce:	120°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	190°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LCD
Collegamento USB:	Type A
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø10mm
Materiale:	Metallo
Misure:	Larghezza: 47,0 cm Profondità: 11,5 cm Altezza: 33,0 cm
Peso:	5,95 kg
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato