

EUROLITE Strobo/washer Multiflood Pro IP SMD RGBW

Art.n.: 52200930

Dispositivo a effetto luminoso LED 3in1 resistente agli agenti atmosferici (IP65) con miscela di colori RGBW

GTIN: 4026397656855



Prezzo di listino: 1188.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- 1320 potenti LED 0,4 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
6 Segmenti controllabili singolarmente
 - 36 programmi di spettacolo integrati
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Controllabile via stand-alone; DMX
 - Con staffa di montaggio; con staffa omega
 - Tinta unita Schermo LCD
 - Adatto per uso esterno IP65
 - Curve dimmer regolabile; Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico
 - Effetto stroboscopico; effetto wash; Effetto blinder
 - Direct color selection for 16 preset colors
 - Già pre-programmato con LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
 - Con membrana di compensazione della pressione
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; noleggiatore; Architettura
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x staffa omega, 1 x cavi XLR

Logistica

EAN / GTIN: 4026397656855

Peso : 14,80 kg

Lunghezza : 0.56 m

Larghezza : 0.40 m

Altezza : 0.25 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:

100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata:	315 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1320 x 0,4 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	4; 5; 7; 13; 15; 31
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120°
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio 2x staffa omega
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LCD
Misure:	Larghezza: 49 cm Profondità: 16 cm Altezza: 28,5 cm
Peso:	13,70 kg
Classificazione del rumore:	Classe 4 (rumori forti)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali