

## EUROLITE LED IP PIX Strobe FROST 5pin

Linkable outdoor spotlight (IP65) with stepless electronic frost for stroboscope, ambient and animation effects

Art.n.: 5220938

GTIN: 4026397752564



**Prezzo di listino: 320.11 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 240 LED 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB<BR>8 Segmenti controllabili singolarmente
- 40 LED 1 W SMD 3030 2in1 BCL CW/WW<BR>4 Segmenti controllabili singolarmente
- Integrated mounting system for toolfree and seamless cluster setups
- Effetto wash; effetto stroboscopico; ambient effect
- Filtro antigelo elettronico in continuo; Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Velocità di srotolamento regolabile; Scelta di programma regolabile; Luce in movimento regolabile; Animazioni a colori with two adjustable colors
- 20 programmi di spettacolo integrati
- Variable color temperature 3200 K - 6600 K
- Direct color temperature selection for 35 preset values
- Controllabile via stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX
- Modalità di malfunzionamento DMX (blackout; hold; auto; manuale)
- With a beam angle of 120°
- Indice di resa cromatica buono (CRI)
- Tinta unita Schermo OLED
- Con staffa di montaggio; con staffa omega
- Collegamento a innesto SEETRONIC installato
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; Teatro; noleggiatore; Architettura
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Fixtures disponibili per Light Captain; GDTF (GrandMA3)
- Con membrana di compensazione della pressione

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397752564

Peso : 4,25 kg

Lunghezza : 0.42 m

Larghezza : 0.24 m

Altezza : 0.15 m

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	180 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	1 x IP T-Con (F) versione da incasso Bypass
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	240 x 0,5 W SMD 5050 3in1 TCL RGB 40 x 1 W SMD 3030 2in1 BCL CW/WW
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 25 Hz
Canali DMX:	7; 11; 19; 25; 26; 32; 33; 35
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 5 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 5 poli IP versione da incasso Bypass
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; DMX
Fixtures disponibili per:	Light Captain; GDTF (GrandMA3)
PWM frequency:	4000 Hz
Modalità di malfunzionamento DMX:	Blackout; hold; auto; manuale
Angolazione del fascio di luce:	120°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	120° multicolore
Temperatura colore:	3200K - 6600K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	80 Ra
Durata utile:	50000 h
Distanza dalla parete:	500 mm
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Ø 12mm Staffa di montaggio Ø 12mm Staffa omega
Tipo di display:	1 x tinta unita Schermo OLED
Collegamenti:	Ingresso: DMX via 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita: DMX bypass via 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Uso del marchio:	Collegamento a innesto SEETRONIC installato
Misure:	Lunghezza: 38 cm Larghezza: 10,8 cm Altezza: 17,65 cm
Peso:	3,73 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Materiale:	Metallo, verniciato

Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø12mm
Materiale:	Metallo, verniciato
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> H07RN-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Materiale:	Metallo, verniciato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

### **Contenuto della confezione:**

---

1 x Dispositivo  
1 x Manuale d'uso  
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione  
1 x staffa omega