

EUROLITE LED SLS-98 Strobe SMD

Strobo compatta con 98 LED SMD e DMX, ogni anello può essere controllato singolarmente

Art.n.: 52201092

GTIN: 4026397613346



Descrizione :

This compact strobe light in a slim-line design is equipped with a total of 98 flicker-free SMD 5030 LEDs and offers you both strobe and blinder effects. The flash frequency is 1-20 flashes per second. The strobe can be operated in stand-alone mode, with a DMX controller or by sound control via the built-in microphone. Delivery includes an IR remote control for convenient operation from a distance.

In DMX mode, the 5 ring-shaped LED segments can be controlled individually or in groups. You can choose from two DMX modes with 4 or 9 channels respectively. The fixture has 3-pin DMX connectors as well as an IEC input to connect it to the mains and a feed-through output for daisy-chaining up to 8 units.

Features :

- Versione piatta per un ingombro minimo durante il montaggio
- 98 LED SMD 5730 bianco freddo (CW) (miscela di colori omogenea)
5 Segmenti controllabili singolarmente
- Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico; Effetto blinder
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
- Fixtures disponibili per LED PC-Control 512; Light Captain
- Senza sfarfallio
- Con Doppia staffa
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte

Logistica

EAN / GTIN: 4026397613346

Peso : 1,45 kg

Lunghezza : 0.27 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.16 m

- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	24 W
Classe di protezione:	CL II
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, F 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	98 x SMD 5730 bianco freddo (CW) (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	4; 9
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
Fixtures disponibili per:	LED PC-Control 512; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Materiale:	Plastica
Misure:	Larghezza: 21,5 cm Profondità: 12 cm Altezza: 24,5 cm
Peso:	1,20 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 2 mm
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Contenuto della confezione:

- 1 x Effetto luce
- 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
- 1 x telecomando
- 1 x Pila
- 1 x Manuale d'uso