

EUROLITE Safety Bond A 6x1000mm up to 35kg, silver

Corda di sicurezza testata (Safety)

Art.n.: 58010330

GTIN: 4026397607116



Descrizione :

EUROLITE Safety bonds

The EUROLITE safety bonds comply with the current regulation of the German professional insurance association as summed up in BGI 810-3:2007-03 Loads above persons. The safety bonds are constructed in accordance with the European standards DIN EN 12385-4:2008-06 and DIN 56927:2009-03.

The safety bonds are tested by the LGA, an independent and accredited testing institute. The breaking load testified by the LGA is documented in the test report according to DIN EN 10204 required by the German professional insurance association.

Clearly, every user can secure loads above persons with these safety bonds in all areas where the BGV C1 is required.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397607116

Peso : 0,20 kg

Lunghezza : 0.15 m

Larghezza : 0.12 m

Altezza : 0.04 m

Features :

- Fune con redancia e connettore
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica
- <p>EUROLITE Corda d'acciaio 1000x6mm argento con redancia
- <h2 class="featureSatz">Corda di fissaggio, corda di sicurezza, Safety</h2>Corda a trefoli rotondi 6 x 19 con inserto in fibra
- Con due redance
- Per il fissaggio e la messa in sicurezza di carichi sopra le persone
- Complies with DIN EN 12385-4:2008-06 and DIN 56927:2009-03
- Fune con redancia
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica
- <p>EUROLITE Connettore rapido tipo A-200
- <h2 class="featureSatz">Connettore rapido</h2>Complies with DIN 56927:2009-03

Dati tecnici :

Carico da assicurare (BGV C1):	Max. 35 kg
Classe di resistenza della fune:	1770
Intervallo di temperatura:	-40° C - +100° C
Peso:	0,22 kg

EUROLITE Corda d'acciaio 1000x6mm argento con redancia

Carico massimo WLL (5 volte sup.):	400 kg
Struttura funicolare:	6 x 19 FC
Classe di resistenza della fune:	1960
Norma:	DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03
Resistenza nominale della fune:	1770 N/mm ²
Superficie dei fili:	Zincato
Colore:	Argento
Intervallo di temperatura:	-40° C - +100° C
Misure:	Lunghezza: 100 cm Diametro: Ø 0,60 cm
Peso:	0,19 kg
Peso in lunghezza:	0,0554 kg/m

EUROLITE Connettore rapido tipo A-200

Carico massimo WLL (10 volte sup.):	200 kg
Norma:	DIN 56927:2009-03,
Forma:	A - apertura piccola
Materiale:	Acciaio, zincato
Apertura:	0-7,5 mm
Misure:	Lunghezza: 4,50 cm Larghezza: 5,80 cm Profondità: 2,70 cm Diametro: Ø 0,60 cm
Peso:	0,03 kg

Contenuto della confezione:
