

EUROLITE DPX-610 S Confezione dimmer DMX

Dimmer 6x10A per DMX e segnali analogici con prese di uscita a contatto di protezione

Art.n.: 70064122

GTIN: 4026397521719



Descrizione :

You can dim if you want - Eurolite dimmer pack for professional users

With the DPX-610 S DMX Dimmer Pack by Eurolite you get a digital 6-channel dimmer pack for professional use. Eurolite dimmer packs have been an established part of many stages and events since the early 90's.

DMX or analogue

The device can be controlled analogously or via DMX. The DMX starting address can be set directly on the device. The DPX-610 S can be operated in single-phase or three-phase mode.

Synchronizing multiple devices

You can synchronize multiple devices via DMX. The built-in display and the LED indicators give you a good overview over the different modes.

Setting the lamp pre-heating

The lamp pre-heating can be set individually and directly on the device. One circuit-breaker per channel protects the device from overcurrent.

The channel outputs on the rear panel are designed as safety plugs.

Logistica

EAN / GTIN: 4026397521719

Peso : 8,65 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.49 m

Altezza : 0.19 m

Features :

- Livello di luminosità universale per uso professionale
- Può essere azionato sia in modalità monofase che trifase
- È possibile sia il controllo DMX sia il controllo analogico
- L'indirizzo di partenza DMX può essere impostato sul dispositivo
- È possibile sincronizzare più dispositivi tramite DMX
- È possibile impostare il preriscaldamento della lampada
- Con interruttore di sicurezza per canale
- Uscite canale sul retro dell'apparecchio tramite spina con contatto di protezione
- Solo per uso professionale
- Pre-programmati 12 scenes/chases
- Controllabile via analogico 0-10 V; stand-alone; DMX
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Per campi di applicazione come, ad esempio; Allestimenti per fiere e negozi; palco; Teatro; noleggiatore
- Massima silenziosità

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	230/380 V AC, 50 Hz
Potenza in uscita:	Massimo 13800 W Massimo 2300 W per canale
Corrente in uscita:	Max. 60 A
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite terminale a vite
Uscita di corrente:	6 x contatto di protezione (F), versione da incasso con coperchio incernierato protetto
Fusibile di uscita di rete per canale:	C 10 A fusibile ripristinabile
Programmi:	Pre-programmati 12 scenes/chases
Canali DMX:	6
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Attivazione:	Analogico 0-10 V; stand-alone; DMX
Canali di controllo:	6
Colore:	Nero
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 41 cm Altezza: 8,9 cm
Peso:	7,30 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)

Contenuto della confezione:

- 1 x Dispositivo
- 1 x Manuale d'uso