

## EUROLITE DXT-SP Splitter 1in/2out PRO DMX RDM

Splitter DMX RDM 1in/2out con condizionamento del segnale

Art.n.: 70064866

GTIN: 4026397572452



### Features :

- Distributore DMX per la suddivisione di un segnale di ingresso DMX su 2 uscite DMX
- La modalità di filtro commutabile per filtrare i dati RDM previene i problemi durante il funzionamento con dispositivi senza supporto RDM
- Funzione bypass per l'elaborazione senza problemi di segnali simili a DMX da dispositivi più datati
- Frequenza di uscita selezionabile: 22/44 Hz
- Uscite isolate tramite galvanizzazione
- Ogni uscita DMX può essere riconnessa a un massimo di 32 dispositivi DMX
- Ogni uscita DMX con condizionamento del segnale attivo
- Controllabile via RDM
- Compatibilità RDM per la comunicazione bidirezionale tramite la linea DMX<BR>commutabilità RDM per evitare problemi durante il funzionamento con dispositivi senza RDM
- Modalità di malfunzionamento DMX (hold; blackout; zero values)
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Made in Germany

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397572452

Peso : 0,83 kg

Lunghezza : 0.33 m

Larghezza : 0.24 m

Altezza : 0.06 m

### Dati tecnici :

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:   | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12V DC 1000 mA                |
| Potenza totale installata: | 1,8 W                                                   |
| Allacciamento elettrico:   | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione |

|                                   |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ingresso DMX:                     | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso                                                                                                                                         |
| Uscita DMX:                       | 2 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso isolato<br>tramite galvanizzazione con condizionamento del<br>segnale attivo                                                            |
| Attivazione:                      | RDM                                                                                                                                                                              |
| Caratteristiche DMX:              | Compatibilità RDM per la comunicazione<br>bidirezionale tramite la linea DMX<br><br>Commutabilità RDM per evitare problemi durante<br>il funzionamento con dispositivi senza RDM |
| Modalità di malfunzionamento DMX: | Hold; blackout; zero values                                                                                                                                                      |
| Uso del marchio:                  | Collegamento a innesto NEUTRIK installato                                                                                                                                        |
| Misure:                           | Larghezza: 13 cm<br>Profondità: 10 cm<br>Altezza: 4,1 cm                                                                                                                         |
| Peso:                             | 0,65 kg                                                                                                                                                                          |

### **Contenuto della confezione:**

1 x Dispositivo  
1 x alimentatore esterno  
4 x piede  
1 x Manuale d'uso