

TWINKLY Parete luminosa

Tenda a LED mobile con controllo app e telaio in alluminio (2,6 x 2,7 m)

Art.n.: 80503450

GTIN: 8053614841776



Features :

- Più tende possono essere facilmente combinate e utilizzate in modo sincrono
- 1120 LED 3in1 R/G/B
 LED controllabili singolarmente
- Animazioni a colori
- Effetto a matrice
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Twinkly App
- Senza sfarfallio
- Bluetooth: Portata fino a 10m
- Facile da montare
- The article is delivered smontato
- Salvaspazio
- The article is delivered con pratica borsa da trasporto
- Con Staffa per il montaggio a terra
- 2 robusta maniglie di trasporto
- Funzione trolley
- 2 x piedini in plastica
- Resistente alle fiamme B1
- Compatible with Android, IOS,
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; su treppiede

Logistica

EAN / GTIN: 8053614841776

Peso : 16,90 kg

Lunghezza : 0.97 m

Larghezza : 0.35 m

Altezza : 0.25 m

Dati tecnici :

| | |
|-----------------------------|---|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz 24V DC |
| Potenza totale installata: | 35 W |
| Grado di protezione: | IP44 |
| Classe di protezione: | CL II |
| Allacciamento elettrico: | Pavimento cavo di alimentazione con connettore di contorno (M) CEE 7/17 |
| Struttura cavo: | 2 x 1,0 mm ² H05RN-F |
| Wi-Fi: | Standard: IEEE 802.11 b/g/n |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| Tipo di LED: | 1120 x 3in1 R/G/B |
| Connessione di rete: | Protocol: Ethernet TCP/IP via 1x RJ-45 (F) versione da incasso |
| Raffreddamento: | Raffreddamento a convezione passiva |
| Attivazione: | Twinkly App |
| Bluetooth: | Versione: 4,2 + BR/EDR |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Massima: | Bluetooth: fino a 10m |
| Deviazione della portante: | 2,4 GHz |
| Struttura: | Facile da montare; salvaspazio |
| Installazione/Fissaggio: | Sostegno |
| Immagine: | Massimo 28x40 px Passo di pixel 65 mm Passo di pixel 90 mm |
| Durata utile: | 30000 h |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | 2x Staffa per il montaggio a terra |
| LED di stato: | Power, standby |
| Maniglia di trasporto: | 2 Pezzo |
| Ausilio di trasporto: | Funzione trolley 2 x piedini in plastica |
| Materiale: | Poliestere; Metallo, verniciato |
| Piastra di base: | 8 cm x 45 cm x 0,9 cm |
| Dimensioni di trasporto: | 36 cm x 23 cm x 93 cm |
| Schermo: | 260 cm x 1,5 cm x 270 cm |
| Misure: | Larghezza: 260 cm Profondità: 45 cm Altezza: 270 cm |
| Peso: | 15,6 kg |
| Sistema operativo: | Android, IOS, |
| Classificazione del rumore: | Classe 0 (nessun rumore) |
| Peso: | 5,0 kg |
| Lunghezza cavo: | Circa 3 m |

| | |
|---------------------|---|
| Peso: | 10,6 kg |
| Lunghezza cavo: | Circa 1,5 m |
| Lunghezza cavo: | Circa 0,96 m |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |

Contenuto della confezione:

- 1 x borsa
- 1 x Tenda
- 1 x alimentatore esterno
- 1 x Controller
- 1 x dongle
- 1 x telaio
- 2 x piede
- 2 x Masse di equilibratura
- 2 x viti
- 1 x Manuale d'uso