

## OMNITRONIC PAP-120 Amplificatori ELA

Amplificatori ELA, 120 W RMS

Art.n.: 80709806

GTIN: 4026397582062



**Prezzo di listino: 320.11 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 1 ingresso di linea (a scelta XLR o jack da 6,3 mm)
- 1 uscita a loop (a scelta XLR o jack da 6,3 mm)
- Regolatore master
- Display a LED per alimentazione, livello, clip e guasto
- Monitoraggio del carico e controllo delle prestazioni
- Highly efficient flusso d'aria Front to Rear
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivipalestre

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Amplificatori, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397582062

Peso : 9,80 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.47 m

Altezza : 0.18 m

### Dati tecnici :

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica: | 230 V AC, 50 Hz                                         |
| Classe di protezione:    | CL I                                                    |
| Potenza in uscita:       | 120 W RMS                                               |
| Allacciamento elettrico: | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Intervallo di frequenza: | 60 - 16000 Hz                                           |
| Rapporto segnale-rumore: | >90 dB                                                  |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distorsione armonica totale: | <0,5 % a 1 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Raffreddamento:              | Ventola termoregolata , flusso d'aria Front to Rear                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Impedenza:                   | 4-16 Ohm Altoparlante; ELA tecnica 100 V<br>Altoparlante; ELA Tecnica 70 V                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Commutazione:                | Class AB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Controlli:                   | Regolatore volume, Interruttore di rete                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Circuito di protezione:      | Avvio graduale; surriscaldamento; sovraccarico;<br>Cortocircuito; Tensione continua                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LED di stato:                | Power, Segnale, Fault, clip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Collegamenti:                | Ingresso: line via 1 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso<br><br>Ingresso: line via 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 0,8 V<br><br>Uscita: line via 1 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso<br><br>Uscita: line via 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso<br><br>Uscita: Altoparlante via terminale a vite |
| Materiale:                   | Metallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Colore:                      | Nero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Struttura della custodia:    | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Misure:                      | Larghezza: 48,3 cm<br>Profondità: 38,5 cm<br>Altezza: 8,9 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peso:                        | 8,15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |