

## OMNITRONIC PAA-120 Amplificatori ELA

Amplificatori ELA, 120 W RMS

Art.n.: 80709807

GTIN: 4026397703689



### Features :

- 1 ingresso di linea (XLR e jack da 6,3 mm)
- 1 uscita a loop (a scelta XLR o jack da 6,3 mm)
- Regolatore master
- Display a LED per alimentazione, livello, clip e guasto
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivapalestre

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397703689

Peso : 6,75 kg

Lunghezza : 0.53 m

Larghezza : 0.44 m

Altezza : 0.18 m

### Dati tecnici :

|                                         |                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Alimentazione elettrica:                | 230 V AC, 50 Hz                                         |
| Potenza totale installata:              | 240 W                                                   |
| Classe di protezione:                   | CL I                                                    |
| Potenza in uscita:                      | 120 W RMS                                               |
| Allacciamento elettrico:                | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Fusibile di protezione del dispositivo: | 5 x 20 mm, T 3 A fusibile sostituibile                  |
| Intervallo di frequenza:                | 60 - 16000 Hz                                           |
| Rapporto segnale-rumore:                | >90 dB                                                  |
| Distorsione armonica totale:            | <0,5 % a 1 kHz                                          |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raffreddamento:           | 1 x Ventola                                                                                                                                                                                                                      |
| Impedenza:                | 4-16 Ohm; ELA tecnica 100 V; ELA Tecnica 70 V                                                                                                                                                                                    |
| Colore della custodia:    | Nero                                                                                                                                                                                                                             |
| Commutazione:             | Class AB                                                                                                                                                                                                                         |
| Controlli:                | Interruttore di rete, Regolatore volume                                                                                                                                                                                          |
| Circuito di protezione:   | Avvio graduale; surriscaldamento; sovraccarico; Cortocircuito; Tensione continua                                                                                                                                                 |
| LED di stato:             | Indicatore di livello, power, Fault, clip                                                                                                                                                                                        |
| Collegamenti:             | Ingresso: line via 1 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso<br>Ingresso: line via 1 x XLR a 3 poli 0,8 V<br>Uscita: line via 1 x Presa jack (mono) da 6,3 mm versione da incasso<br>Uscita: line via 1 x XLR a 3 poli |
| Struttura della custodia: | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U                                                                                                                                                                                              |
| Misure:                   | Larghezza: 48,3 cm<br>Profondità: 26,5 cm<br>Altezza: 9,8 cm                                                                                                                                                                     |
| Peso:                     | 5,35 kg                                                                                                                                                                                                                          |

### Contenuto della confezione:

1 x Amplificatori  
1 x Manuale d'uso  
2 x Supporto  
4 x viti