

OMNITRONIC CSC-6 Ceiling Speaker

Altoparlante integrato da 6" a gamma completa, ELA tecnica 100 V, 6 W RMS, Ø 18,5 cm

Art.n.: 80710280

GTIN: 4026397289060



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Firedome for safety in case of fire
- Montaggio facile, simile alle comuni luci da incasso
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Installazione; Ristoranti, bar e hotel; centri sportivipalestre
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Logistica

EAN / GTIN: 4026397289060

Peso : 1,01 kg

Lunghezza : 0.20 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.11 m

Dati tecnici :

Capacità di carico:	Programma: 12W Nominale: 6W RMS
Intervallo di frequenza:	100 - 18000 Hz
Sensibilità:	92 dB
Pressione acustica massima:	96 dB
Impedenza:	ELA tecnica 100 V
Alimentazione di derivazione:	3W; 6W RMS via Estremità dei cavi aperte switchable
Altoparlante:	1 x 6" Woofer
Tipo di altoparlante:	Altoparlante da incasso
Dimensioni di installazione:	Ø 18,5 cm
Misure:	Profondità: 9 cm

Diametro: Ø 20 cm

Peso:

0,91 kg