

OMNITRONIC PS-30S Altoparlante per proiettore

Weather-proof 5" speaker (IP44) with mount, ELA tecnica 100 V, 30 W RMS

Art.n.: 80710374

GTIN: 4026397523089



Features :

- Commutatore di potenza a 4 stadi
- Stabile custodia in plastica con griglia in metallo
- Con Staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP44
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione

Logistica

EAN / GTIN: 4026397523089

Peso : 2,20 kg

Lunghezza : 0.26 m

Larghezza : 0.24 m

Altezza : 0.21 m

Dati tecnici :

Grado di protezione:	IP44
Capacità di carico:	Programma: 60W Nominale: 30W RMS (100 V ELA) Nominale: 30W RMS (8 Ohm)
Intervallo di frequenza:	150 - 15000 Hz
Sensibilità:	96 dB
Pressione acustica massima:	114 dB
Impedenza:	ELA tecnica 100 V; 8 Ohm
Colore della custodia:	Grigio
Sistema di registrazione:	1x Staffa di montaggio

Alimentazione di derivazione:	3,75W; 7,5W; 15W; 30W RMS via selettore switchable
Altoparlante:	1 x 5" altoparlante a banda larga con magnete in ferrite Materiale del cestello: acciaio Conomateriale: Cartone/Carta resistente agli agenti atmosferici
Tipo di altoparlante:	Proiettore altoparlante
Materiale:	Plastica
Misure:	Profondità: 23,5 cm Diametro: Ø 18 cm
Peso:	1,85 kg

Contenuto della confezione:

1 x Altoparlante
1 x Manuale d'uso