

OMNILUX PAR-30 240V/75W E-27 flood 2000h

Lampada PAR-30

Art.n.: 88041105

GTIN: 4026397102376



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Halogene lamp, suitable for E-27-socket (230 V~)
- Clear, brilliant halogene light for spot (10°) or Flood (30°)
- Operation at mains voltage without transformator
- Front screen provides for low bleaching and protects against contact with and soiling of burner
- Easy replacement with normal E-27 reflector lamps
- Average lifetime 2000 hours
- Constant light flow and no blackening of the burner during lifetime
- Any burner position possible
- Dimmerabile
- Accensione a caldo
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)

Logistica

EAN / GTIN: 4026397102376

Peso : 0,20 kg

Lunghezza : 0.09 m

Larghezza : 0.09 m

Altezza : 0.10 m

Dati tecnici :

Tensione nominale (lampade):	240 V, AC
Potenza nominale:	75 W
Attacco/Porta lampada:	E27
Tipo di lampada:	Lampada alogena; Lampada chiara; Lampada ad alta tensione; reflector lamp; Lampadina alogena
Specifiche della lampada:	Dimmerabile Accensione a caldo
Angolazione del fascio di luce:	30°

Colore della luce:	Bianco
Temperatura colore:	2700K
Indice di resa cromatica (CRI):	95 Ra
Tempo di rotazione:	0 s
Forma costruttiva:	PAR-30
Temperatura di esercizio massima:	40° C
Temperatura di esercizio minima:	20° C
Posizione di funzionamento:	S180 (universal)
Durata utile:	2000 h
Flusso luminoso:	700 lm
Corrente della lampada:	0,326 A
Dimensioni (LxP):	92x95 mm
Specifiche legali	
Classe di efficienza energetica (A++ - E):	D