

## OMNILUX PAR-64 240V/500W GX16d NSP 300h T

Lampada PAR-64 (tungsteno)

Art.n.: 88145106

GTIN: 4026397150575



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- Delicato su pellicola colorata
- Dissipazione uniforme del calore attraverso il vetro anteriore
- Dimmerabile
- Accensione a caldo
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Video e fotografia; club/scuole di danza; palco

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397150575

Peso : 0,94 kg

Lunghezza : 0.17 m

Larghezza : 0.17 m

Altezza : 0.18 m

### Dati tecnici :

|                                 |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale (lampade):    | 240 V, AC                                                                                    |
| Potenza nominale:               | 500 W                                                                                        |
| Attacco/Porta lampada:          | GX16d                                                                                        |
| Tipo di lampada:                | Lampada alogena; Lampada chiara; Lampada ad alta tensione; reflector lamp; Lampadina alogena |
| Specifiche della lampada:       | Dimmerabile<br>Accensione a caldo                                                            |
| Angolazione del fascio di luce: | 13°                                                                                          |
| Colore della luce:              | Bianco                                                                                       |
| Temperatura colore:             | 2800K                                                                                        |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 95 Ra                                                                                        |

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Tempo di rotazione:                      | 0 s              |
| Forma costruttiva:                       | PAR-64           |
| Temperatura di esercizio massima:        | 40° C            |
| Temperatura di esercizio minima:         | 20° C            |
| Posizione di funzionamento:              | S180 (universal) |
| Durata utile:                            | 300 h            |
| Flusso luminoso:                         | 6000 lm          |
| Dimensioni (LxP):                        | 152x203 mm       |
| Peso:                                    | 0,80 kg          |
| Classe di efficienza energetica (A - G): | G                |
| EPREL-Nr:                                | 1322393          |