OMNILUX®

OMNILUX 24V/100W GY-6.35 2000h

Studio-lamp for base GY6.35

Art.n.: 88287005

GTIN: 4026397143270

Features :

- Attacco unico
- Dimmerabile
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)

Logistica

EAN / GTIN: 4026397143270

Peso : 0,01 kg

Lunghezza : 0.07 m

Larghezza : 0.02 m

Altezza : 0.02 m

Dati tecnici :

Tensione operativa:	24
Potenza nominale:	100 W
Attacco/Portalampada:	GY6.35
Tipo di lampada:	Lampadina; Lampada alogena
Specifiche della lampada:	Dimmerabile
Angolazione del fascio di luce:	310°
Colore della luce:	Bianco
Temperatura colore:	2700K
Indice di resa cromatica (CRI):	99,7 Ra
Tempo di rotazione:	0,2 s
Forma costruttiva:	Attacco a spina
Temperatura di esercizio massima:	40° C
Temperatura di esercizio minima:	20° C

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Posizione di funzionamento:	S180 (universal)
Durata utile:	2000 h
Flusso luminoso:	1300 lm
Lunghezza d'onda:	778 nm
Dimensioni (LxP):	28x10 mm
Peso:	0,01 kg
Classe di efficienza energetica (A - G):	G
EPREL-Nr:	1612562

Contenuto della confezione:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.