



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- Dimmerabile
- Accensione a caldo
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Made in Germany
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

### Logistica

EAN / GTIN: 4050300217970

Peso : 0,13 kg

Lunghezza : 0.17 m

Larghezza : 0.06 m

Altezza : 0.01 m

### Dati tecnici :

|                                 |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale (lampade):    | 230 V, AC                                                                    |
| Potenza nominale:               | 650 W                                                                        |
| Attacco/Porta lampada:          | G-22                                                                         |
| Tipo di lampada:                | Lampada alogena; Lampada chiara; Lampada ad alta tensione; Lampadina alogena |
| Specifiche della lampada:       | Dimmerabile<br>Accensione a caldo                                            |
| Angolazione del fascio di luce: | 310°                                                                         |
| Colore della luce:              | Bianco                                                                       |
| Temperatura colore:             | 3200K                                                                        |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 95 Ra                                                                        |
| Tempo di rotazione:             | 0 s                                                                          |

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Forma costruttiva:                | Attacco a spina                                       |
| Temperatura di esercizio massima: | 40° C                                                 |
| Temperatura di esercizio minima:  | 10° C                                                 |
| Posizione di funzionamento:       | S90 (BDTH, base inferiore fino a $\pm 90^\circ$ )     |
| Durata utile:                     | 100 h                                                 |
| Flusso luminoso:                  | 16800 lm                                              |
| Dimensioni (LxP):                 | 140x26 mm                                             |
| Peso:                             | 0,12 kg                                               |
| Specifiche legali                 |                                                       |
| Prodotto speciale:                | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso:               | Illuminazione per effetti speciali                    |