

## OMNILUX OSR 575/2 95V/575W GX-9.5 500h

Lampade HMI/MSR/HMP/OMI

Art.n.: 89107017

GTIN: 4026397206036



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- Extremely high light output
- Best color rendering
- Light output three to four times higher in comparison to filament light
- Light is generated via an arc between two electrodes
- Spectrum similar to daylight
- Constant color temperature and color rendering behaviour over the whole lamp life
- Photographic industry
- Halogen metal evaporation lamps provide a spectrum composed of a lot of lines, in contrast to temperature radiators, as halogen-incandescent lamps
- Indice di resa cromatica buono (CRI)

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397206036

Peso : 0,10 kg

Lunghezza : 0.16 m

Larghezza : 0.05 m

Altezza : 0.05 m

### Dati tecnici :

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Tensione nominale (lampade):    | 95 V                       |
| Potenza nominale:               | 575 W                      |
| Attacco/Porta lampada:          | GX9.5                      |
| Tipo di lampada:                | Lampada a vapori metallici |
| Temperatura colore:             | 7200K                      |
| Indice di resa cromatica (CRI): | 80 Ra                      |
| Posizione di funzionamento:     | S180 (universal)           |
| Durata utile:                   | 500 h                      |

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Flusso luminoso:        | 47000 lm                                              |
| Corrente della lampada: | 7 A                                                   |
| Dimensioni (LxP):       | 125x28 mm                                             |
| Specifiche legali       |                                                       |
| Prodotto speciale:      | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso:     | Illuminazione per effetti speciali                    |