

## OMNILUX MR-16 24V/35W GX-5.3 SP 12° EYF

Cool-beam mirrored lamp

Art.n.: 91205830

GTIN: 4026397340754



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

- More light at a same performance by higher coiled filament temperature
- Longer lifetime by permanent filament renewal (tungsten parts bond to the gaseous halogene parts even before reaching the glass bulb)
- The temperature circulation has the effect that the tungsten parts precipitate again on the filament
- Constant light during lifetime, as no bulb blackening occurs
- Comfortable and fresh light
- Dimmable (blackening of the glass bulb in case of dimmed operation is eliminated by a short operating time at full voltage)
- Different illumination angles for different application areas
- Low power consumption
- Long life
- Dimmerabile
- Accensione a caldo
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397340754

Peso : 0,03 kg

Lunghezza : 0.04 m

Larghezza : 0.04 m

Altezza : 0.06 m

### Dati tecnici :

Tensione nominale (lampade): 24 V, AC

Potenza nominale: 35 W

Attacco/Porta lampada: GX5.3

|                                            |                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di lampada:                           | Lampada alogena; Lampada chiara; Lampada a bassa tensione; reflector lamp; Lampadina alogena; cool Beam lamp |
| Specifiche della lampada:                  | Dimmerabile<br>Accensione a caldo                                                                            |
| Angolazione del fascio di luce:            | 12°                                                                                                          |
| Colore della luce:                         | Bianco                                                                                                       |
| Temperatura colore:                        | 2500K                                                                                                        |
| Indice di resa cromatica (CRI):            | 95 Ra                                                                                                        |
| Tempo di rotazione:                        | 0 s                                                                                                          |
| Forma costruttiva:                         | MR-16; riflettore; attacco a spina                                                                           |
| Temperatura di esercizio massima:          | 40° C                                                                                                        |
| Temperatura di esercizio minima:           | 20° C                                                                                                        |
| Posizione di funzionamento:                | S180 (universal)                                                                                             |
| Durata utile:                              | 2000 h                                                                                                       |
| Dimensioni (LxP):                          | 81x51 mm                                                                                                     |
| Peso:                                      | 0,02 kg                                                                                                      |
| Specifiche legali                          |                                                                                                              |
| Classe di efficienza energetica (A++ - E): | D                                                                                                            |